



ออสบอนด์ 22

Technical Data Sheet

ผลิตภัณฑ์

ออสบอนด์ 22 เป็นจาระบีอเนกประสงค์ ประกอบไปด้วยสารเพิ่มความหนืดหลายชนิด รวมทั้งสารที่ทนต่อแรงกดสูง (Extreme Pressure) และสารต่อต้านการสึกหรอ (Anti-wear) จาระบีออสบอนด์ 22 สามารถใช้ได้กับลูกปืนทั่ว ๆ ไป ที่มีแรงกดสูง, ความเร็วรอบปานกลาง และรวมถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

การใช้งาน

- จาระบีออสบอนด์ 22 เหมาะสำหรับลูกปืนของเครื่องจักรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Rolling element bearings, Plain bearings, Chassis parts, Gears and Couplings
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีกับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมที่ต้องพบกับอุณหภูมิสูงและมีการรับแรงมากกว่าปกติ

คุณสมบัติ

- เป็นจาระบีที่ใช้งานได้ยาวนาน
- ทนความร้อนสูง, ทนแรงกดสูง, ทนน้ำ, เคลือบติดกับโลหะระหว่างที่ทำการหล่อลื่นได้ดีทำให้ลดการเสียดทาน
- ต่อด้านการเกิดสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จึงสามารถช่วยยืดอายุในการใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักร

Specification

NLGI Grade	2
Work Penetration @ 25 ° C	265-295
Thickener	LTX
Operating Temperature, ° C	-10 - 170
Base Oil Viscosity: cSt @ 40 °C	220
Texture	Smooth
Color	Blue
Additives	EP, Anti-wear, Anti-Rust Anti- Oxidationt