



# ออสบอนด์ 79M

## Technical Data Sheet

### ผลิตภัณฑ์

ออสบอนด์ 79M เป็นจาระบีอนกประสงค์ ที่มีส่วนผสมของสารหล่อลื่น MoS<sub>2</sub> (Molybdenum Disulphide) เพื่อช่วยให้จาระบีสามารถรับแรงกดและแรงกระแทก (Load-carrying Stability) ได้ดีขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการคงสภาพการหล่อลื่นภายใต้อุณหภูมิสูง

### การใช้งาน

- จาระบีออสบอนด์ 79M เหมาะสำหรับลูกปืนของเครื่องจักรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Ball & Roller Bearing (ลูกปืนเม็ดกลมและเม็ดทอมอน), Plain Bearing (ลูกปืนแบบผิวเกลี้ยง), Wheel Bearing (ลูกปืนแบบลูกถ้วย), U-Joint (ยอย), Chassis (ดัดอี) ฯลฯ
- จาระบีออสบอนด์ 79M เหมาะสำหรับลูกปืนที่ต้องรับแรงกดสูง เช่น ลูกปืนของเครื่องโมหัน เครื่องตัดข้าวโพด เครื่องตีใบกระป๋องในโรงงานอาหารสัตว์ ลูกปืนโบล์เวอร์

### คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติเกาะติดอย่างยอดเยี่ยม ไม่ถูกสลัดออก
- คงทนต่อการใช้งาน ด้วยพัฒนาการใหม่ล่าสุดของสูตร LTX และสารหล่อลื่น MoS<sub>2</sub>
- ทนความร้อนสูง, ทนแรงกดสูง, ทนน้ำ, เคลือบติดกับโลหะระหว่างที่ทำการหล่อลื่นได้ดีทำให้ลดการเสียดทาน
- ต่อต้านการเกิดสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จึงสามารถช่วยยืดอายุในการใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักร

## Specification

NLGI Grade	3
Work Penetration @ 25 ° C	220-250
Thickener	LTX
Dropping Point, °F, Min	500
Flash Point, °C, Min	350
Timken OK Load, lbs, Min.	150
Texture	Smooth
Color	Grey
Additives	EP, Anti-wear, Anti-Rust, MoS <sub>2</sub> Anti- Oxidation, Magalite, Tackiness Agent