



# ออสบอนด์ 88

## Technical Data Sheet

### ผลิตภัณฑ์

ออสบอนด์ 88 เป็นจาระบีอเนกประสงค์ ที่ผสมสารต้านทานแรงกดสูง ทำจากสบู่ลิเธียม ผสมกับน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง โดยสามารถนำไปใช้ในจุดที่ต้องการการต้านทานอุณหภูมิสูง รับแรงกดมากกว่าปกติ และทนทานต่อน้ำ

### การใช้งาน

- จาระบีออสบอนด์ 88 เหมาะสำหรับลูกปืนของเครื่องจักรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Rolling element bearings, Plain bearings, Chassis parts, Gears and Couplings
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมที่ต้องพบกับอุณหภูมิปานกลาง ไม่เกิน 180 ° C

### คุณสมบัติ

- เป็นจาระบีที่ใช้งานได้ยาวนาน
- ทนความร้อน, ทนน้ำ, ทนแรงกดสูง, เคลือบติดกับโลหะระหว่างที่ทำการหล่อลื่นได้ดีทำให้ลดการเสียดทาน
- ต่อต้านการเกิดสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น จึงสามารถช่วยยืดอายุในการใช้งานของชิ้นส่วนในเครื่องจักร
- เพิ่มกาวยึดเกาะกับผิวโลหะด้วยสารเพิ่มการยึดเกาะ (Tackiness Agent) ทำให้คงทนอยู่ในลูกปืนได้ดี

## Specification

NLGI Grade	3
Work Penetration @ 25 ° C	250
Thickener	LT
Operating Temperature, ° F	380
TIMKEN OK Load, Kg ( lb )	36 (80)
Texture	Smooth
Color	Gold
Additives	EP, Anti-wear, Anti-Rust Anti- Oxidation, Tackiness Agent