



ออสบอนด์ 415

Technical Data Sheet

ผลิตภัณฑ์

ออสบอนด์ 415 น้ำมันเกียร์ซูปเปอร์เกรดผลิตจากน้ำมันพื้นฐานพาราฟินิกที่มีคุณภาพสูง พสมด้วยหัวเชื้อที่ทนต่อแรงกดรวมทั้งหัวเชื้อที่ลดการเกิดฟองและต้านทานการรวมตัวกับน้ำ ออสบอนด์ 415 ผลิตได้ตามมาตรฐานและเหนือกว่ามาตรฐาน API GL-5 และผ่านมาตรฐานทางทหาร MIL-L 2105C ออสบอนด์ 415 แนะนำให้ใช้งานกับเกียร์ที่รับภาระหนักในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้งเกียร์เฟืองท้ายในรถบรรทุกและแทรกเตอร์ที่ใช้งานหนัก

การใช้งาน

ออสบอนด์ 415 มีส่วนผสมของหัวเชื้อ Tackiness Agent ช่วยยึดเกาะกับเฟืองเกียร์

- สามารถทนต่อแรงกดดันได้อย่างดีเลิศ
- มีฟิล์มที่เหนียวและทนทานต่อแรงกดสูง
- ลดการเกิดฟอง, ลดการสึกหรอ, ยืดอายุของซีล
- ความหนืดคงที่แม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป

คุณสมบัติ

ออสบอนด์ 415 เหมาะสำหรับเฟืองเกียร์ปิดทุกชนิด เช่น Spur, Worm, Hypoid, Bevel และเฟืองท้ายทุกชนิด ออสบอนด์ 415 ไม่แนะนำให้ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติ, เกียร์ทอส์ค, ระบบเกียร์ในรถยนต์บางรุ่น ใน Crank Case ซึ่งผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ Pure Mineral Gear Lubricant อายุการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนน้ำมันทุก 80,000 กม. หรือทุกๆ 6,000 ชั่วโมง

Specification

SAE Grade	90	140
Viscosity, cSt @ 40 °C	220	460
cSt @ 100°C	17.5	30.5
Viscosity Index	84	96
Flash Point, °C	205	215
Density @ 15 °C	0.89	0.90
Service Hours	----- 6,000 hours -----	
Additives	Dispersant adhesive, Anti-Oxidant, EP, Rust Inhibitor	